

T 32 DEMO

BFZ-FST/T32/DEMO (silber)
BFZ-FST/B/T32/DEMO (schwarz)

- kleine Version des T32-Fußes für DEMO-Bildwände und besonders kleine Projektionswände
- Aufstellhöhe in Stufen von 152,4 mm (6") verstellbar



130 cm
min: 6 cm
max: 58 cm



322 cm
min: 6 cm

AT 32 NFB

BFZ-FST/AT/NFB (silber)
BFZ-FST/B/AT/NFB (schwarz)

- NFB - kein vorderes Fußelement
- Spezialversion des AT32-Fußes zur Verwendung ohne vorderes Fußelement bei minimaler oder sehr geringer Aufstellhöhe
- Zusätzliche Absicherung und / oder zusätzliche Beschwerung des hinteren Basisprofils sind unbedingt erforderlich
- Aufstellhöhe in Stufen von 152,4 mm (6") verstellbar



415 cm
min: 9 cm
max: 161 cm

AT 64 FB

BFZ-FST/AT64/FB (silber)
BFZ-FST/B/AT64/FB (schwarz)

- FB - faltbare Basis
- Spezialversion des AT64 mit klappbarem, vorderem Fußelement ermöglicht freien Platz vor der Projektionswand
- Mindestaufstellhöhe 700mm
- Zusätzliche Absicherung und / oder zusätzliche Beschwerung des hinteren Basisprofils sind unbedingt erforderlich
- Aufstellhöhe in Stufen von 152,4 mm (6") verstellbar



min: 226 cm

max: 305 cm
(inkl. Rahmen und Folie)

Central stand

BFZ-FST/CS/32 (silber)
BFZ-FST/B/CS/32 (schwarz)

- spezieller Fuß zum zentrierten Aufhängen von VARIO32, MONOBLOX 32 und MONOCLIP 32 Bildschirmsystemen
- Aufstellhöhe der oberen Bildschirmkante stufenlos variabel von 226 bis 305 cm
- ausziehbare Teleskopelemente werden mit je zwei Flügelschrauben gesichert

PRODUKTMERKMALE.

- kompatibel mit allen mobilen AV Stumpfl Projektionswandsystemen
- geringes Transportvolumen
- gehärtete Aluminiumlegierung EN-AW 6063
- optional schwarz eloxiert
- 5 Jahre Garantie

Aufstellhöhe:

Aufstellhöhen sind Richtwerte und müssen in Abhängigkeit von der Größe der Projektionswand und den Umgebungsbedingungen angepasst werden. Aufstellhöhen gültig bei absolut senkrechter Aufstellung ohne zusätzliche Krafteinwirkungen (Wind, Luftzug bei Klimaanlage,..). Fußstützen haben einen ausziehbaren Schiebeteil der mit zwei Flügelschrauben gesichert wird.